



Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Smart+ Planon Plus Backlight 39W 3000lm - 830-865 Regolabile Bianca + RGB | 60x60cm - UGR <25 - Wifi Dimmerabile - Telecomando

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| SKU                  | 244016                                  |
| EAN                  | 4058075650190                           |
| Codice Produttore    | 4058075650190                           |
| Marca                | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante | SMART WIFIPLANPLUSBL60X60REMRGBTWWTLEDV |
| Product Serie        | Smart+                                  |

## Informazioni tecniche

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                           |
| Connessione senza fili        | Wifi                                    |
| Ecosystem Compatibility       | Amazon Alexa, Google Home               |
| Lighting Control              | Wifi                                    |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                                    |
| Potenza Lampada               | 39W                                     |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                 |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Wi-Fi                   |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 865 Luce Del Giorno   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica            |
| Colore Chiaro                 | RGBW                                    |

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Impostazione del Colore        | Bianco regolabile, RGB |
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 3000lm                 |
| Efficienza (Lm/W)              | 77                     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                   |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule      |
| Connessione Infixso            | Morsetto a vite        |
| Fattore Potenza                | >0.90                  |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED           |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Montaggio                         | Superficie                             |
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 20 a + 40                         |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza                |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                 |
| Alloggiamento                     | Alluminio                              |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                 |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 60      |
| Larghezza (mm)              | 60      |
| Altezza (mm)                | 56      |

 **Informazioni sul sensore** dell'illuminazione
  **Piani di illuminazione personalizzati**

Tipo di sensore



Fino a **7 anni** di garanzia

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**