



Scheda tecnica Noxion Downlight LED Apollo V2.0  
15W 1800lm 60D - 830/840 CCT | 175mm - Ritaglio  
150mm - Aluminium Riflettore - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 251736                                                                                  |
| EAN                               | 8719157054935                                                                           |
| Codice Produttore                 | 8719157054935                                                                           |
| Marca                             | Noxion                                                                                  |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 15W 1800lm 2CCT Cutout Ø150mm<br>Frame Ø175mm Alu DALI |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                                                                  |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Inclinabile                   | No                                    |
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Sostituto (Watt)              | 30                                    |
| Potenza Lampada               | 15W                                   |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali                  |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Impostazione del Colore       | CCT                                   |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1800lm                                |
| Efficienza (Lm/W)                  | 124                                   |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                   | PC (Policarbonato)                    |
| Finitura del Riflettore            | Alluminio                             |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                              |
| Spazio richiesto (mm)          | 150                                  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                 |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                       |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                               |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                               |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 2 poli] |
| Product Serie                  | Apollo                               |

## Dimensioni

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Altezza (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 108            |
| Diametro (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 175            |
| <div> <div>  <b>Specialista</b> dell'illuminazione </div> <div>  Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> </div> </div> |                |
| <div> <div>  Fino a <b>7 anni</b> di garanzia </div> <div>  Resi facili entro <b>14 giorni</b> </div> </div>                |                |
| Tipo di sensore                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nessun sensore |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore