



## Scheda tecnica Noxion Proiettore LED Beamy G3.1 Nero 20W 2200lm 100D - 840 Bianco Freddo | IP65 - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| SKU                               | 253267                                                 |
| EAN                               | 8719157063364                                          |
| Codice Produttore                 | 8719157063364                                          |
| Marca                             | Noxion                                                 |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Floodlight Beamy G3.1 IP65 20W 2200lm 4000K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                                 |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                                  |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 20W                          |
| Sostituto (Watt)              | 40                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 2200lm                       |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 110            |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100            |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Superficie              |
| Connessione Infisso            | Cavo 100 cm             |
| Copertura Ottica               | Vetro                   |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico              |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                    |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40          |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                    |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | Beamy                   |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 110 |
| Larghezza (mm) | 28  |
| Altezza (mm)   | 90  |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore
 

Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**