



Scheda tecnica Philips Pannello A LED  
TrueBlend 32W 4200lm - 940 Bianco  
Freddo | 120x30cm - UGR < 18 -  
Miglior Resa Cromatica - Dimmerabile  
- Sensore di Movimento e Luce -  
Emergenza 3H

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| SKU                               | 251916                                   |
| EAN                               | 8720169621985                            |
| Codice Produttore                 | 8720169621985                            |
| Marca                             | Philips                                  |
| Nome del fabbricante              | RC453B42S/940DLO9010U4ELW3W4L1200W300B30 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                    |

## Informazioni tecniche

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                                 |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                                          |
| Potenza Lampada               | 32W                                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                       |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile solo con reattore dimmerabili |
| Codice Colore                 | 940 Bianco Freddo                             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo                            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica               |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                        |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                                  |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 4200lm              |
| Efficienza (Lm/W)              | 131                 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule   |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti |
| Fattore Potenza                | >0.90               |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED        |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Montaggio                         | Incasso            |
| Indice di abbagliamento unificato | < 18               |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato) |
| Temperatura di Lavoro             | 0 to +25           |
| Luce d'Emergenza                  | 3 Ore              |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco             |
| Alloggiamento                     | Acciaio            |
| Colore del Rivestimento           | Bianco             |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1200     |
| Larghezza (mm)              | 300      |
| Altezza (mm)                | 100      |

 **Informazioni sul sensore** dell'illuminazione  **Piani di illuminazione personalizzati**

Tipo di sensore



**Fino a 7 anni di garanzia**



**Resi facili entro 14 giorni**

Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento